


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**0 BN60H HQ31-R**  
Noir graphite RAL 9011  
LED 2,6 W 55 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20.  
Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 370°.  
Power LED blanc chaud.  
Optique Precision.  
Adaptateur rail b.t. avec convertisseur on/off et étrier, noir.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 34°	E (0°)
1	0.61	169
2	1.22	42
3	1.83	19
4	2.45	11
5	3.06	7

LED 3000 K 2,6 W 55 lm-h 34° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



IP20

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	55 lm-h
Puissance de raccordement	2,6 W
Rendement lumineux	21,2 lm-h/W
Flux lumineux du module	145 lm-c
Puissance du module	2,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

**Autres informations**

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	33 ° Flood
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,07 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

