

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**0 FH91B HQ31-R**

Noir graphite RAL 9011  
LED 4,6 W 307 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20.  
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 356°.  
Power LED blanc chaud.  
Optique Performance.  
Verre de protection antireflet.  
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 8.0°	E (0°)
1	0.14	5485
2	0.28	1371
3	0.42	609
4	0.56	343
5	0.70	219

LED 3000 K 4,6 W 307 lm-h 8.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



**IP20**

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	307 lm-h
Puissance de raccordement	4,6 W
Rendement lumineux	66,7 lm-h/W
Flux lumineux du module	415 lm-c
Puissance du module	4,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

**Autres informations**

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	8° Narrow Spot
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Poids	0,45 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

