


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 FH91E HW31-R
 Noir graphite RAL 9011
 LED 4,6 W 295 lm-h 2700 K
 Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
 Indice de protection IP20.
 Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
 Inclinaison 0-90°, rotation 356°.
 Power LED super blanc chaud.
 Optique Performance.
 Verre de protection antireflet.
 Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 18.2°	E (0°)
1	0.32	1891
2	0.64	473
3	0.96	210
4	1.28	118
5	1.60	76

LED 2700 K 4,6 W 295 lm-h 18.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	295 lm-h
Puissance de raccordement	4,6 W
Rendement lumineux	64,1 lm-h/W
Flux lumineux du module	410 lm-c
Puissance du module	4,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	18 ° Medium Spot
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

