

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**0 FN60B HW12-R**

Blanc signalisation RAL 9016  
2 x LED 2,6 W 74 lm-h 2700 K  
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20.  
Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 370°.  
Power LED super blanc chaud.  
Optique Precision.  
Adaptateur rail b.t. avec convertisseur on/off et étrier, blanc.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 10.6° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 1     | 0.19        | 1016   |
| 2     | 0.37        | 254    |
| 3     | 0.56        | 113    |
| 4     | 0.74        | 63     |
| 5     | 0.93        | 41     |

LED 2700 K 2,6 W 74 lm-h 10.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



**Caractéristiques techniques**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux                   | 74 lm-h                    |
| Puissance de raccordement       | 2,6 W                      |
| Rendement lumineux              | 28,5 lm-h/W                |
| Flux lumineux du module         | 140 lm-c                   |
| Puissance du module             | 2,0 W                      |
| Précision des couleurs          | SDCM < 3                   |
| Rendu des couleurs              | CRI > 90                   |
| Maintien du flux lumineux       | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur          | 2700 K                     |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A                    |

**Autres informations**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Technologie LED           | Technologie lentilles   |
| Répartition lumineuse     | à symétrie de rotation  |
| Angle de diffusion        | 10 ° Narrow Spot  |
| Tension de fonctionnement | 48 V DC 0 Hz  |
| Poids                     | 0,1 kg  |
| Sécurité photobiologique  | Groupe de risque 1 (faible risque)  |
| Accessoires               | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

