


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 FN60E HQ31-R
Noir graphite RAL 9011
2 x LED 2,6 W 58 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 370°.
Power LED blanc chaud.
Optique Precision.
Adaptateur rail b.t. avec convertisseur on/off et étrier, noir.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 28° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.50 | 240 |
| 2 | 1.00 | 60 |
| 3 | 1.50 | 27 |
| 4 | 1.99 | 15 |
| 5 | 2.49 | 10 |

LED 3000 K 2,6 W 58 lm-h 28° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



IP20

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 58 lm-h |
| Puissance de raccordement | 2,6 W |
| Rendement lumineux | 22,3 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 145 lm-c |
| Puissance du module | 2,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 3 |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|---------------------------|---|
| Technologie LED | Technologie lentilles |
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de diffusion | 28 ° Medium Flood |
| Tension de fonctionnement | 48 V DC 0 Hz |
| Poids | 0,1 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

