




Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 GH82E HW31-R
 Noir graphite RAL 9011
 LED 11 W 840 lm-h 2700 K
 Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
 Indice de protection IP20.
 Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
 Inclinaison 0-90°, rotation 356°.
 COB LED super blanc chaud.
 Optique Precision.
 Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 20°	E (0°)
2	0.71	1462
4	1.41	365
6	2.12	162
8	2.82	91
10	3.53	58

LED 2700 K 11 W 840 lm-h 20° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	840 lm-h
Puissance de raccordement	11 W
Rendement lumineux	76,4 lm-h/W
Flux lumineux du module	1050 lm-c
Puissance du module	9,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	20 ° Medium
Intensité lumineuse maximale (Imax)	5847 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

