


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 GH84B HC31-R
 Noir graphite RAL 9011
 LED 20 W 1394 lm-h 3000 K
 Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
 Indice de protection IP20.
 Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
 Inclinaison 0-90°, rotation 356°.
 COB LED blanc chaud.
 Optique Precision.
 Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 11.6°	E (0°)
3	0.61	2448
6	1.22	612
9	1.83	272
12	2.44	153
15	3.05	98

LED 3000 K 20 W 1394 lm-h 11.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN ...



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1394 lm-h
Puissance de raccordement	20 W
Rendement lumineux	69,7 lm-h/W
Flux lumineux du module	1700 lm-c
Puissance du module	17,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	12 ° Spot
Intensité lumineuse maximale (Imax)	22035 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

