


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 KN63B HQ31-R
Noir graphite RAL 9011
LED 13,7 W 1164 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 370°.
COB LED blanc chaud.
Optique Precision.
Adaptateur rail b.t. avec convertisseur on/off et étrier (Long arm), noir.
Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 11.6° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 3 | 0.61 | 2044 |
| 6 | 1.22 | 511 |
| 9 | 1.83 | 227 |
| 12 | 2.44 | 128 |
| 15 | 3.05 | 82 |

LED 3000 K 13,7 W 1164 lm-h 11.6° / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 selon DI...



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 1164 lm-h |
| Puissance de raccordement | 13,7 W |
| Rendement lumineux | 85 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 1420 lm-c |
| Puissance du module | 12,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 2 |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|---------------------------|---|
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de diffusion | 12 ° Spot |
| Tension de fonctionnement | 48 V DC 0 Hz |
| Poids | 0,4 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

