


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 KN74B HW31-R
 Noir graphite RAL 9011
 LED 19,5 W 1552 lm-h 2700 K
 Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
 Indice de protection IP20.
 Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
 Inclinaison 0-90°, rotation 370°.
 Power LED super blanc chaud.
 Optique Precision.
 Adaptateur rail b.t. avec convertisseur on/off et étrier (Long arm), noir.
 Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 12.6°	E (0°)
3	0.66	2207
6	1.32	552
9	1.99	245
12	2.65	138
15	3.31	88

LED 2700 K 19,5 W 1552 lm-h 12.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DI...



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1552 lm-h
Puissance de raccordement	19,5 W
Rendement lumineux	79,6 lm-h/W
Flux lumineux du module	1870 lm-c
Puissance du module	17,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	13 ° Spot
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,4 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

