


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 LH83E HQ31-R
 Noir graphite RAL 9011
 LED 14 W 1257 lm-h 3000 K
 Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
 Indice de protection IP20.
 Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
 Inclinaison 0-90°, rotation 356°.
 COB LED blanc chaud.
 Optique Precision.
 Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 18.6° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 3 | 0.98 | 1153 |
| 6 | 1.97 | 288 |
| 9 | 2.95 | 128 |
| 12 | 3.93 | 72 |
| 15 | 4.91 | 46 |

LED 3000 K 14 W 1257 lm-h 18.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 1257 lm-h |
| Puissance de raccordement | 14 W |
| Rendement lumineux | 89,8 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 1533 lm-c |
| Puissance du module | 12,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 2 |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|-------------------------------------|---|
| Technologie LED | Technologie lentilles |
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de diffusion | 23 ° Medium |
| Intensité lumineuse maximale (Imax) | 10377 cd |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

