


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 NH84A HQ31-R
 Noir graphite RAL 9011
 LED 20 W 1171 lm-h 3000 K
 Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
 Indice de protection IP20.
 Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
 Inclinaison 0-90°, rotation 356°.
 COB LED blanc chaud.
 Optique Precision.
 Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 7.4°	E (0°)
5	0.65	2135
10	1.29	534
15	1.94	237
20	2.59	133
25	3.23	85

LED 2700 K 20 W 1171 lm-h 7.4° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1171 lm-h
Puissance de raccordement	20 W
Rendement lumineux	58,6 lm-h/W
Flux lumineux du module	2122 lm-c
Puissance du module	17,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	7 ° Narrow Spot
Intensité lumineuse maximale (Imax)	53380 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

