


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 PH84A NN31-R
Noir graphite RAL 9011
LED 20 W 1512 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc neutre.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 7.4° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 5 | 0.65 | 2466 |
| 10 | 1.29 | 617 |
| 15 | 1.94 | 274 |
| 20 | 2.59 | 154 |
| 25 | 3.23 | 99 |

LED 3000 K 20 W 1512 lm-h 7.4° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 1512 lm-h |
| Puissance de raccordement | 20 W |
| Rendement lumineux | 75,6 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 2665 lm-c |
| Puissance du module | 17,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 2 |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|-------------------------------------|---|
| Technologie LED | Technologie lentilles |
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de diffusion | 7 ° Narrow Spot |
| Intensité lumineuse maximale (Imax) | 61653 cd |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

