


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 WN61B HW12-R
Blanc signalisation RAL 9016
LED 4,6 W 302 lm-h 2700 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 370°.
Power LED super blanc chaud.
Optique Precision.
Adaptateur rail b.t. avec convertisseur on/off et étrier (Long arm), blanc.
Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 11.0°	E (0°)
1	0.19	4229
2	0.39	1057
3	0.58	470
4	0.77	264
5	0.96	169

LED 2700 K 4,6 W 302 lm-h 11.0° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



IP20

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	302 lm-h
Puissance de raccordement	4,6 W
Rendement lumineux	65,7 lm-h/W
Flux lumineux du module	410 lm-c
Puissance du module	4,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	11 ° Spot
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,17 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

