

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


0 WN61B NN31-R

Noir graphite RAL 9011
LED 4,6 W 388 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravée noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 370°.
Power LED blanc neutre.
Optique Precision.
Adaptateur rail b.t. avec convertisseur on/off et étrier (Long arm), noir.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 11.0° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 1 | 0.19 | 5434 |
| 2 | 0.39 | 1358 |
| 3 | 0.58 | 604 |
| 4 | 0.77 | 340 |
| 5 | 0.96 | 217 |

LED 4000 K 4,6 W 388 lm-h 11.0° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 388 lm-h |
| Puissance de raccordement | 4,6 W |
| Rendement lumineux | 84,3 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 530 lm-c |
| Puissance du module | 4,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 3 |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|---------------------------|---|
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de diffusion | 11 ° Spot |
| Tension de fonctionnement | 48 V DC 0 Hz |
| Poids | 0,17 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

