



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

Downlight avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20, Encastrement dans plafonds fermés. Classe de protection II.

à l'état monté. Anneau d'encastrement en aluminium thermolaqué blanc RAL 9016. Convertisseur on/off. Câble secondaire avec prise intermédiaire pour l'installation préalable du convertisseur. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction.


Garantie 5 ans.

Livraison dans trois unités d'emballage.

A C1513.32531.A
blanc signalisation RAL 9016
LED 16,5 W 1818 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



IP20



h [m]	D [m] 36°	E (0°)
2	1.30	1063
4	2.60	266
6	3.90	118
8	5.20	66
10	6.50	43

LED 3000 K 16,5 W 1818 lm-h 36° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 50...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1818 lm-h
Puissance de raccordement	16,5 W
Rendement lumineux	110 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 79'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	35 ° Flood
Cut-Off	38 °
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	12,4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	12,4
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,3 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

