



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A C1523.32826.A
noir foncé RAL 9005
LED 25 W 2600 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP20


Downlight avec répartition lumineuse elliptique.
Indice de protection IP20, Encastrement dans plafonds fermés
Classe de protection II.

à l'état monté. Anneau d'encastrement en aluminium thermolaqué noir RAL 9005. Convertisseur DALI-2. Câble secondaire avec prise intermédiaire pour l'installation préalable du convertisseur. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction.

Garantie 5 ans.

Livraison dans trois unités d'emballage.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | C0-C180 D [m] 24° | C90-C270 D [m] 52° | E (0°) |
|-------|----------------------|-----------------------|--------|
| 2 | 0.85 | 1.95 | 1368 |
| 4 | 1.70 | 3.90 | 342 |
| 6 | 2.55 | 5.85 | 152 |
| 8 | 3.40 | 7.80 | 86 |
| 10 | 4.25 | 9.75 | 55 |

LED 3000 K 25 W 2600 lm-h 24°/52° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DI...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 2600 lm-h |
| Puissance de raccordement | 25 W |
| Rendement lumineux | 104 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | SDCM 2 |
| Rendu des couleurs | CRI ≥ 90 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 78'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---|------------------------------------|
| Répartition lumineuse | elliptique |
| Angle de demi-valeur | 52° / 24° Oval Flood |
| Cut-Off | 37° |
| Luminance BAP ≥ 65° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 20,2 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 9 |
| Boîtier d'alimentation | externe, compris dans la livraison |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Poids | 1,3 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |

