

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

A L22 4814.C  
aluminium

Lumière directe  
LED 2623 lm-h 4000 K

Lumière indirecte  
LED 6795 lm-h 4000 K



IP20


Lampe de bureau sur pied avec sortie de lumière directe/indirecte.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Double place de travail.  
Rayonnement indirect 72%.  
Tube avec touche pour commande de régulation lumineuse (direct/indirect synchrone).  
Boîtier avec châssis support, aluminium naturel éloxé mat.  
Fixation par dispositif de réglage.  
LED blanc neutre, CRI≥80.  
Convertisseur réglable.  
Ecart de couleurs max. 3 niveaux Mac Adams.

Détecteur de présence et régulation en fonction de la lumière ambiante intégrés.  
Fonction grouper sans cordon ajouter avec kit équiper, optionnel.  
Direct: Cône microprismatique insérés assurant à la fois un défilement anti-bloisement efficace et l'optimisation du rendement, affleurant.  
Indirect: Panneau insert PMMA opale, résistant aux UV comme protection en platines LED.  
Câblage interne sans halogènes.  
Tube support aluminium 50x30mm, naturel éloxé mat avec touche noir (connecter, réguler et enregistrer découvert).  
Optionnel avec télécommande infra-rouge configurer et pilotage.  
Pied acier en U, avec 6 tampons d'appui acier, argent.  
Cordon de raccordement enfichable en prise avec fiche Type 12, L3000, noir.

Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.  
Nettoyage aisé du luminaire grâce au cache sur la partie supérieure.



LED 4000 K 80 W 9418 lm-h / CIE Flux 63 89 97 28 100 / D63 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	9418 lm-h
Puissance de raccordement	80 W
Rendement lumineux	118 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/F10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe/indirecte
Température de couleur	4000 K (lumière directe) 4000 K (lumière indirecte)
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80 (lumière directe) CRI ≥ 80 (lumière indirecte)
Précision des couleurs	SDCM 3 (lumière directe) SDCM 3 (lumière indirecte)
Composante de lumière directe	28 %
Composante de lumière indirecte	72 %
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m <sup>2</sup>
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	12,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	13
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 / 60 Hz
Poids	11,3 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

