

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A L58 2056.C
aluminium

Lumière directe
LED 1184 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable

Lumière indirecte
LED 3673 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



Applique avec sortie de lumière directe/indirecte.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Conforme au standard Minergie,
Rayonnement direct 24%.
LED blanc chaud, CRI≥80.
Convertisseur DALI.

Boîtier avec châssis support en aluminium, chimiquement opacifiée et anodisé mat.


Direct: Microprismatique longitudinal insérés (LDP) assurant à la fois un défilement anti éblouissement efficace et l'optimisation du rendement, affleurant.

Indirect: Panneau insert PMMA opale, résistant aux UV comme protection en platines LED.

Câblage interne sans halogène.
Fixation sans espacement (accrochage sur structure murale) par dispositif de réglage excentrique et de centrage.
Bornier 5x 1,5².

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 35,2 W 4857 lm-h / CIE Flux 66 92 98 24 100 / D63 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4857 lm-h
Puissance de raccordement	35,2 W
Rendement lumineux	138 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe/indirecte
Température de couleur	3000 K (lumière directe) 3000 K (lumière indirecte)
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80 (lumière directe) CRI ≥ 80 (lumière indirecte)
Précision des couleurs	SDCM 3 (lumière directe) SDCM 3 (lumière indirecte)
Composante de lumière directe	24 %
Composante de lumière indirecte	76 %
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	12,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	9,7
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	3,2 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)

