

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A P1100 34046.D
LED 10 W 755 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20**

Downlight avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Platine LED COB, blanc neutre, CRI≥95, avec dissipateur en alu, pelli- culé noir.
Uniformité des couleurs, 2 unités MacAdams.


Optique avec lentille attachement et divergente.
Cache de fermeture pour réduire la diffusion dans le faux-plafond produit par le réflecteur LED et Light Engine.
Cut-Off 30°.

Cône anti-éblouissement Darklight en matière synthétique, sans rebord, aluminium poli brillant, vernis de protection résistant aux éraflures et incolore.
Précablé avec fiche intermédiaire, L500.

Convertisseur DALI, 250mA.
Bornier 4x 1,5² avec arrêt de traction.
Sans anneau d'encastrement.

Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.
Le diamètre de la découpe au plafond dépend des accessoires d'encastrement utilisés.



h [m]	D [m] 42°	E (0°)
1	0.77	1447
2	1.54	362
3	2.30	161
4	3.07	90
5	3.84	58

LED 4000 K 10 W 755 lm-h 42° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	755 lm-h
Puissance de raccordement	10 W
Rendement lumineux	76 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 90'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	41° Flood
Cut-Off	30°
Luminance BAP ≥ 65°	≤ 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	12,8
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	12,8
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	0,3 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

