

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A P1200 24026.B
LED 13,7 W 970 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20**

Downlight avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.


Platine LED COB, blanc neutre, CRI ≥ 95, avec dissipateur en alu, pelli- culé noir.
Uniformité des couleurs, 2 unités Ma- cAdams.
Collimateur PMMA pour déviation du faisceau au delà de l'angle de réfrac- tion et protection contre le contact le LED. Cut-Off 28°.

Cône anti-éblouissement Darklight en matière synthétique, sans rebord, alu- minium poli brillant, vernis de protec- tion résistant aux éraflures et incolore. Précablé avec fiche intermédiaire, L500.
Convertisseur DALI-2, 350mA à cou- rant constant.
Bornier 2x 1,5² avec arrêt de traction.
Anneau d'encastrement en matière synthétique, blanc trafic (RAL 9016), pour plafonds à découpe.
Fixation par ressort d'écartement pour épaisseur de plafond 1 à 15mm.

Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
2	1.07	759
4	2.14	190
6	3.22	84
8	4.29	47
10	5.36	30

LED 4000 K 13,7 W 970 lm-h 30° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	970 lm-h
Puissance de raccordement	13,7 W
Rendement lumineux	71 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 60'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Plage de variation	100 – 1 %
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	29 ° Medium Flood
Cut-Off	28 °
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	12,9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	12,9
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	10 – 30 °C
Poids	0,3 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

