

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

Spot avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
 Indice de protection IP20
 Classe de protection II.

Platine LED COB, super blanc chaud, CRI>95, avec dissipateur en alu, pelliculé noir.
 Uniformité des couleurs, 2 unités MacAdams.
 Optique avec lentille attachement et divergente.
 Lentille convexe pour une diffusion de lumière très intensive de mise en valeur.
 Inclinaison de 0-35° coulissante dans le guide, rotatif à 360°.
 Cache de fermeture pour réduire la diffusion dans le faux-plafond produit par le réflecteur LED et Light Engine.
 Réflecteur Darklight en matière synthétique, sans rebord, aluminium poli brillant, vernis de protection résistant aux éraflures et incolore.
 Précablé avec fiche intermédiaire, L500.
 Convertisseur DALI, 250mA.
 Bornier 4x 1,5² avec arrêt de traction.
 Sans anneau d'encastrement.


Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.
 Le diamètre de la découpe au plafond dépend des accessoires d'encastrement utilisés.

A P2100 32016.D
 LED 10 W 294 lm-h 2700 K
 Convertisseur DALI pilotable



IP20



h [m]	D [m] 16.0°	E (0°)
1	0.28	1664
2	0.56	416
3	0.84	185
4	1.12	104
5	1.41	67

LED 2700 K 10 W 294 lm-h 16.0° / CIE Flux 87 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	294 lm-h
Puissance de raccordement	10 W
Rendement lumineux	29 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 90'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	16 ° Spot
Cut-Off	30 °
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	14,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	14,1
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	0,3 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

