

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A P3200 48906.E
LED 18,5 W 484 lm-h TW 2700 – 6500 K
Convertisseur DALI pilotable DT8



Projecteur à faisceau mural à lentille avec répartition lumineuse asymétrique.
Indice de protection IP20, IP54 avec verre de protection séparé
Classe de protection II.

Platine LED „Tunable White“, CRI≥90, avec dissipateur en alu, pelliculé noir. Rotatif à 360°.
Uniformité des couleurs, 3 unités MacAdams.

Optique avec réflecteur primaire et lentille pour mixage des couleurs. Lentille divergente pour déviation du faisceau au delà de l'angle de réfraction et de la réflexion totale sur le verre brut optique. Cut-Off XX°.


Cône anti-éblouissement Darklight en matière synthétique, sans rebord, aluminium poli brillant, vernis de protection résistant aux éraflures et incolore. Précablé avec fiche intermédiaire, L500.

Convertisseur DALI DT8.
Bornier 5x 1,5² avec arrêt de traction. Anneau d'encastrement en matière synthétique, blanc trafic (RAL 9016), pour plafonds à découpe. Fixation par ressort d'écartement pour épaisseur de plafond 1 à 28mm.

Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 2700 – 6500 K 18,5 W 484 lm-h / CIE Flux 72 94 99 100 100 / A60 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 484 lm-h |
| Puissance de raccordement | 18,5 W |
| Rendement lumineux | 26 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | SDCM 3 |
| Rendu des couleurs | CRI ≥ 90 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | Tunable White 2700 – 6500 K |
| Classe d'efficacité énergétique | - |

Autres informations

| | |
|---|---|
| Répartition lumineuse | asymétrique |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 20,3 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 8,8 |
| Boîtier d'alimentation | externe, compris dans la livraison |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Poids | 0,6 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

