

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A S2133.23306.B
aluminium blanc RAL 9006
LED 9.1 W 556 lm-h 2700 K
Convertisseur DALI pilotable



IP20


Suspension avec répartition lumineuse symétrique.
Indice de protection IP20
Classe de protection III.

CILINDRO S Darklight suspension. Lightengine COB LED dans la température de couleur 2700 K. Haute consistance des chromatiques (2 SDCM initial) et haut rendu des couleurs (CRI≥95). Corps cylindrique du luminaire et baldaquin en aluminium, tourné par commande numérique et peint en aluminium blanc RAL 9006, avec sortie de lumière unilatérale. Colimateur PMMA pour orientation de la lumière et protection contre les contacts des réflecteurs primaires LED. Cône anti-éblouissement Darklight en plastique, couche d'aluminium haute brillance avec peinture de protection incolore et anti-rayures. Angle de demi-valeur en single color 39°. Pour montage en saillie au plafond. Convertisseur DALI-2. Câble secondaire avec fiche intermédiaire pour l'installation préalable du convertisseur. Commander les accessoires séparément.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec une entrée de câble latérale resp. avec deux entrées de câble latérales pour câblage continu.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 40° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.73 | 1063 |
| 2 | 1.46 | 266 |
| 3 | 2.18 | 118 |
| 4 | 2.91 | 66 |
| 5 | 3.64 | 43 |

LED 2700 K 9.1 W 556 lm-h 40° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 556 lm-h |
| Puissance de raccordement | 9.1 W |
| Rendement lumineux | 61 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI ≥ 95 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 2700 K |

Autres informations

| | |
|---|--------------------------|
| Répartition lumineuse | symétrique |
| Angle de demi-valeur | 39 ° Flood |
| Cut-Off | 28 ° |
| Luminance BAP ≥ 65 ° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 15.4 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 15.4 |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Poids | 1.040 kg |

