

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A S3131 33606.C
aluminium blanc RAL 9006
LED 10 W 761 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




 **IP20**

Plafonnier apparent avec répartition lumineuse symétrique.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Cylindre aluminium, argent (RAL 9006).
LED (COB) Lightengine blanc chaud, avec protection contre le contact. CRI ≥ 95.
Homogénéité chromatique (2 SDCM initial).
Convertisseur DALI.
Optique avec réflecteur primaire et lentille convexe. Cut-Off 30°.
Cône anti-éblouissement Darklight en matière synthétique, aluminium poli brillant, vernis de protection résistant aux éraflures.
Précablé avec fiche intermédiaire convertisseur et Lightengine.
Câblage interne sans halogènes.
Bornier 5x 1.5².

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec une entrée de câble latérale.



h [m]	D [m] 56°	E (0°)
1	1.06	969
2	2.13	242
3	3.19	108
4	4.25	61
5	5.32	39

LED 3000 K 10 W 761 lm-h 56° / CIE Flux 95 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	761 lm-h
Puissance de raccordement	10 W
Rendement lumineux	76 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 90'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique
Angle de demi-valeur	55 ° Wide Flood
Cut-Off	30 °
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	15,7
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	15,7
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	10 – 30 °C
Poids	0,7 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)

