



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**A T3111 82068.B**  
 blanc signalisation RAL 9016  
 LED 29 W 1748 lm-h TW 2700 – 6500 K  
 Convertisseur Bluetooth® pilotable



Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
 Indice de protection IP20  
 Classe de protection I.

Boîtier avec dissipateur pour thermomanagement optimum et box l'appareillage en fonte d'aluminium injectée, laque structure blanc (RAL 9016).  
 Inclinaison ±92°, rotation 360°.  
 LED COB Tunable White avec verre protection contre le contact. CRI ≥ 90. SDCM 3 (initial).  
 Réflecteur en aluminium remplaçable avec micro facettes, éloxé poli brillant.  
 Convertisseur BasicDIM Wireless dans box l'appareillage.  
 Câblage interne sans halogènes.  
 Adaptateur DALI, blanc.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 50°	E (0°)
1	0.93	2327
2	1.87	582
3	2.80	259
4	3.73	145
5	4.66	93

LED 2700 – 6500 K 29 W 1748 lm-h 50° / CIE Flux 93 100 100 100 100 / A80 selon ...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1748 lm-h
Puissance de raccordement	29 W
Rendement lumineux	60 lm-h/W
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	–
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 85'000 h (25 °C)
Température de couleur	Tunable White 2700 – 6500 K
Classe d'efficacité énergétique	–

**Autres informations**

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	50 ° Wide Flood
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	22,2
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	22,2
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,3 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

