



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A T3222 52051.C
aluminium blanc RAL 9006
LED 35,1 W 3353 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier avec dissipateur pour thermomanagement optimum et box l'appareillage en fonte d'aluminium injectée, laque structure argent (RAL 9006).
Inclinable $\pm 92^\circ$, rotation 360° .
Module LED COB, blanc neutre avec verre protection contre le contact.
CRI ≥ 90 . SDCM 2.
Réflecteur en aluminium remplaçable avec micro facettes, éloxé poli brillant.
Convertisseur on/off in-track.
Câblage interne sans halogènes.
Adaptateur rail à 3 phases, noir foncé RAL 9005.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
2	1.07	2279
4	2.14	570
6	3.22	253
8	4.29	142
10	5.36	91

LED 4000 K 35,1 W 3353 lm-h 30° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3353 lm-h
Puissance de raccordement	35,1 W
Rendement lumineux	96 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	29 ° Medium Flood
Cut-Off	45 °
Luminance BAP $\geq 65^\circ$	$\leq 1000 \text{ cd/m}^2$
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	19,9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	19,9
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

