

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A T3231 22036.B
noir foncé RAL 9005
LED 41,4 W 3231 lm-h 2700 K
Convertisseur DALI pilotable




IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier avec dissipateur pour thermomanagement optimum et box l'appareillage en fonte d'aluminium injectée, laque structure noir (RAL 9005).
Inclinable $\pm 92^\circ$, rotation 360° .
Module LED COB, super blanc chaud avec verre protection contre le contact. CRI ≥ 90 . SDCM 2.
Réflecteur en aluminium remplaçable avec micro facettes, éloxé poli brillant.
Convertisseur DALI in-track.
Câblage interne sans halogènes.
Adaptateur DALI, noir.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 17.0° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 3 | 0.90 | 2236 |
| 6 | 1.79 | 559 |
| 9 | 2.69 | 248 |
| 12 | 3.59 | 140 |
| 15 | 4.48 | 89 |

LED 2700 K 41,4 W 3231 lm-h 17.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN ...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 3231 lm-h |
| Puissance de raccordement | 41,4 W |
| Rendement lumineux | 78 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | SDCM 2 |
| Rendu des couleurs | CRI ≥ 90 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 2700 K |
| Classe d'efficacité énergétique | - |

Autres informations

| | |
|---|---|
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de demi-valeur | 17° Medium Spot |
| Cut-Off | 45° |
| Luminance BAP $\geq 65^\circ$ | $\leq 1000 \text{ cd/m}^2$ |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 18,4 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 18,4 |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Poids | 1 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

