

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A T3311 22136.B
blanc signalisation RAL 9016
LED 30 W 2512 lm-h 2700 K
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20**


Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Platine LED COB avec verre de protection, super blanc chaud, CRI≥90, avec dissipateur en alu extrudé, pelliculé noir.
Réflecteur en aluminium microfacetter, éloxé brillant.
Bague de serrage en Polyamide renforcée à la fibre de verre avec fissures de refroidissement, blanc.
Câblage interne sans halogènes.
Précablé avec fiche intermédiaire.
Convertisseur DALI.
Bornier 2x 1,5² avec arrêt de traction.
Sans accessoires de montage.

Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.

Le diamètre de la découpe au plafond dépend des accessoires d'encastrement utilisés, la distance latérale séparant le boîtier du luminaire des éléments de construction environnants doit être d'au moins 50 mm.



| h [m] | D [m] 17.0° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 3 | 0.90 | 1739 |
| 6 | 1.79 | 435 |
| 9 | 2.69 | 193 |
| 12 | 3.59 | 109 |
| 15 | 4.48 | 70 |

LED 2700 K 30 W 2512 lm-h 17.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 2512 lm-h |
| Puissance de raccordement | 30 W |
| Rendement lumineux | 84 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | SDCM 2 |
| Rendu des couleurs | CRI ≥ 90 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 2700 K |
| Classe d'efficacité énergétique | - |

Autres informations

| | |
|---|---|
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de demi-valeur | 17 ° Medium Spot |
| Luminance BAP ≥ 65 ° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 19 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 19 |
| Boîtier d'alimentation | externe, compris dans la livraison |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Poids | 0,8 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

