

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**A T3413 22096.B**  
blanc signalisation RAL 9016  
LED 24,7 W 1213 lm-h 2700 K  
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier apparent avec répartition lumineuse asymétrique.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Projecteur à boîtier apparent WEGA. COB-LED Lightengine 2700 K avec vitre de protection contre les contacts accidentels. Haute consistance des couleurs (2 SDCM initial) et bon rendu des couleurs (CRI≥90). Tête de lampe et étrier en L sur un côté en aluminium moulé sous pression. Ailettes de refroidissement incurvées pour une gestion thermique optimale. Boîtier de montage en aluminium usiné par enlèvement de copeaux. Thermolaqué blanc RAL 9016. Réflecteur interchangeable microfacetté en aluminium anodisé brillant. Tête de lampe pivotante à 360° et orientable à 235°. Convertisseur DALI-2 intégré dans le boîtier. Inclut une lentille de projection murale.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 2700 K 24,7 W 1213 lm-h / CIE Flux 37 73 92 100 100 / A30 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1213 lm-h
Puissance de raccordement	24,7 W
Rendement lumineux	49 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Répartition lumineuse	asymétrique
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,5 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

