



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A T3423 32061.B
aluminium blanc RAL 9006
LED 24,7 W 2301 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



Plafonnier apparent avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier apparent en aluminium moulé sous pression, laque structure argent (RAL 9006).

Boîtier de projecteur avec dissipateur pour thermo-management optimum en fonte d'alu injectée, laque structure argent (RAL 9006).

Inclinable 235°, rotation 360°.


Module LED COB, blanc chaud avec verre protection contre le contact. CRI ≥ 90. SDCM 2.

Réflecteur en aluminium remplaçable avec micro facettes, éloxé poli brillant.

Convertisseur on/off, intégré dans le boîtier apparent.

Câblage interne sans halogènes.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
2	1.70	897
4	3.40	224
6	5.09	100
8	6.79	56
10	8.49	36

LED 3000 K 24,7 W 2301 lm-h 46° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2301 lm-h
Puissance de raccordement	24,7 W
Rendement lumineux	93 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	45 ° Flood
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	23,6
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	23,6
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,4 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

