

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A T3432 32056.B
noir foncé RAL 9005
LED 34,1 W 3116 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20**

Plafonnier apparent avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier apparent en aluminium moulé sous pression, laque structure noir (RAL 9005).

Boîtier de projecteur avec dissipateur pour thermo-management optimum en fonte d'aluminium injectée, laque structure noir (RAL 9005).

Inclinable $\pm 92^\circ$, rotation 360° .


Module LED COB, blanc chaud avec verre protection contre le contact. CRI ≥ 90 . SDCM 2.

Réflecteur en aluminium remplaçable avec micro facettes, éloxé poli brillant.

Convertisseur DALI, intégré dans le boîtier apparent.

Câblage interne sans halogènes.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
2	1.07	2117
4	2.14	529
6	3.22	235
8	4.29	132
10	5.36	85

LED 3000 K 34,1 W 3116 lm-h 30° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3116 lm-h
Puissance de raccordement	34,1 W
Rendement lumineux	91 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	29 ° Medium Flood
Luminance BAP $\geq 65^\circ$	$\leq 1000 \text{ cd/m}^2$
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	20,5
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	20,5
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,4 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

