

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A T4231.33051.B
noir foncé RAL 9005
LED 27.90 W 1519 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20 Classe de protection II.

Projecteur WEGA Art in-track. Light engine COB LED dans la température de couleur 3000 K. Grande constance chromatique (2 SDCM initial) et très bon rendu des couleurs (CRI≥95). Tête de luminaire et cintre en L unilatéral en aluminium injecté. Ailettes de refroidissement élançées pour une gestion thermique optimale. Thermolaqué noir foncé RAL 9005. Optique à lentilles PMMA pour moins de lumière diffuse. Angle de demi-valeur Medium. Tête de luminaire rotative à 360° et orientable à 235°. Convertisseur on/off dans l'adaptateur de rail de commande. Commander les accessoires séparément.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec Bluetooth®.



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
2	1.00	1433
4	1.99	358
6	2.99	159
8	3.99	90
10	4.99	57

LED 3000 K 27.9 W 1519 lm-h 28° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1519 lm-h
Puissance de raccordement	27.90 W
Rendement lumineux	54 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	28.6 ° NEUCO_HALBWW_28.6
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 / 60 Hz
Poids	1.100 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

