



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A T4421.53036.B
aluminium blanc RAL 9006
LED 27.90 W 1782 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20**


Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Projecteur apparent WEGA Art. Light-tengine COB LED dans la température de couleur 4000 K. Grande constance chromatique (2 SDCM initial) et très bon rendu des couleurs (CRI≥95). Tête de luminaire et cintre en L unilatéral en aluminium injecté. Ailettes de refroidissement élancées pour une gestion thermique optimale. Boîtier semi-encastré en aluminium fabriqué par usinage. Thermolaqué aluminium blanc RAL 9006. Optique à lentilles PMMA pour moins de lumière diffuse. Angle de demi-valeur Spot. Tête de luminaire rotative à 360° et orientable à 235°. Convertisseur DALI-2 intégré dans le boîtier. Commander les accessoires séparément.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec Bluetooth®.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 15.2°	E (0°)
3	0.80	2058
6	1.60	515
9	2.40	229
12	3.20	129
15	4.00	82

LED 4000 K 27.90 W 1782 lm-h 15.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DI...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1782 lm-h
Puissance de raccordement	27.90 W
Rendement lumineux	64 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 95
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	15 ° Spot
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1.500 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

