

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A T4531.33031.B
noir foncé RAL 9005
LED 27.90 W 1615 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



 **IP20**


Plafonnier encastré et applique encastrée avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Projecteur semi-encastré WEGA Art. Lightengine COB LED dans la température de couleur 3000 K. Grande constance chromatique (2 SDCM initial) et très bon rendu des couleurs (CRI≥95). Tête de luminaire et cintre en L unilatéral en aluminium injecté. Ailettes de refroidissement élançées pour une gestion thermique optimale. Boîtier semi-encastré en aluminium fabriqué par usinage. Thermolaqué noir foncé RAL 9005. Optique à lentilles PMMA pour moins de lumière diffuse. Angle de demi-valeur Spot. Tête de luminaire rotative à 360° et orientable à 235°. Convertisseur on/off. Câble secondaire avec fiche intermédiaire pour l'installation préalable du convertisseur. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction. Commander les accessoires séparément.

Garantie 5 ans.

Livraison dans deux unités d'emballage.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec Bluetooth®.



| h [m] | D [m] 15.2° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 3 | 0.80 | 1865 |
| 6 | 1.60 | 466 |
| 9 | 2.40 | 207 |
| 12 | 3.20 | 117 |
| 15 | 4.00 | 75 |

LED 3000 K 27.90 W 1615 lm-h 15.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DI...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 1615 lm-h |
| Puissance de raccordement | 27.90 W |
| Rendement lumineux | 58 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI ≥ 95 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de demi-valeur | 15 ° Spot |
| Luminance BAP ≥ 65 ° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Poids | 1.400 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |

