

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**A T5421.23006.B**  
aluminium blanc RAL 9006  
LED 27.90 W 1177 lm-h 2700 K  
Convertisseur DALI pilotable



 **IP20**


Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Projecteur apparent WEGA Zoom. Lightengine COB LED dans la température de couleur 2700 K. Grande constance chromatique (2 SDCM initial) et très bon rendu des couleurs (CRI≥95). Tête de luminaire et cintre en L unilatéral en aluminium injecté. Ailettes de refroidissement élançées pour une gestion thermique optimale. Boîtier semi-encastré en aluminium fabriqué par usinage. Thermolaqué aluminium blanc RAL 9006. Optique à lentilles PMMA avec angle de rayonnement réglable en continu. Angle de demi-valeur réglable en continu Medium Spot – Flood. Tête de luminaire rotative à 360° et orientable à 235°. Convertisseur DALI-2 intégré dans le boîtier. Commander les accessoires séparément.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec Bluetooth®.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 36° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2     | 1.30      | 730    |
| 4     | 2.60      | 183    |
| 6     | 3.90      | 81     |
| 8     | 5.20      | 46     |
| 10    | 6.50      | 29     |

LED 2700 K 27.90 W 1177 lm-h 36° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

**Caractéristiques techniques**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux             | 1177 lm-h                  |
| Puissance de raccordement | 27.90 W                    |
| Rendement lumineux        | 42 lm-h/W                  |
| Flux lumineux du module   | -                          |
| Puissance du module       | -                          |
| Précision des couleurs    | -                          |
| Rendu des couleurs        | CRI ≥ 95                   |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 2700 K                     |

**Autres informations**

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Répartition lumineuse     | à symétrie de rotation              |
| Angle de demi-valeur      | 18.6° NEUCO_HALBWW_18.6 – 36° Flood |
| Luminance BAP ≥ 65°       | ≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>            |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz          |
| Poids                     | 1.500 kg                            |
| Sécurité photobiologique  | Groupe de risque 1 (faible risque)  |

