

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**A U1205.42034.D**  
9110 - Blanc N° 9110

Lumière directe  
LED 49 W 5071 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable

Lumière indirecte  
LED 23 W 2410 lm-h  
Convertisseur DALI pilotable



IP20

Suspension avec sortie de lumière directe/indirecte et répartition lumineuse libre.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.


Abat-jour en polyester blanc, taille L. Châssis en aluminium, thermolaqué blanc RAL 9016, avec porte-câbles intégrés. Platines LED spécialement développées pour la lumière directe et indirecte. Blister de protection primaire pour LED opale, pour protéger la platine LED pendant le montage et homogénéiser l'éclairage de l'abat-jour. Optique microprismatique intégrée dans l'abat-jour pour un effet anti-éblouissement optimal. Cache opale via lumière indirecte pour une lumière indirecte plus douce et sans ombre. Capteur de présence et de lumière du jour intégré dans le diffuseur microprismatique. Câble de raccordement 5 x 0,75 mm<sup>2</sup> transparent. Le matériel de montage au plafond doit être commandé séparément.

Garantie 5 ans.

Livraison dans trois unités d'emballage.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec Bluetooth® resp. avec vitre en verre acrylique opale.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 72 W 7481 lm-h / CIE Flux 61 84 94 60 100 / B53 selon DIN 5040

#### Caractéristiques techniques

Flux lumineux	7481 lm-h
Puissance de raccordement	72 W
Rendement lumineux	104 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

#### Autres informations

Sortie de lumière	directe/indirecte
Répartition lumineuse	libre
Température de couleur	4000 K (lumière directe)
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90 (lumière directe)
Précision des couleurs	SDCM 3 (lumière directe)
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	13,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	13,1
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	5,7 kg
Sécurité photobiologique	Groupe libre (sans risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

