


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 12 137K27
blanc - RAL 9003
LED 16.8 W 991 lm-h 2700 K
Convertisseur commutable on/off




 **IP20 IK02**

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 230 V, 50 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition Couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baionnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à $\varnothing 10,5\text{ mm}$. Diamètre 250 mm, hauteur 90 mm.

Garantie 5 ans.



LED 2700 K 16.8 W 991 lm-h / CIE Flux 41 69 88 86 100 / B31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	991 lm-h
Puissance de raccordement	16.8 W
Rendement lumineux	59 lm-h/W
Flux lumineux du module	1670 lm-c
Puissance du module	11,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	1.15 kg

