

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**B 12 142PK27**  
 blanc - RAL 9003  
 LED 21.5 W 1827 lm-h 2700 K  
 Convertisseur commutable on/off



Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 230 V, 50 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition Couleur blanc. Vasque synthétique, antichocs, blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 350 mm, hauteur 98 mm.

Garantie 5 ans.



LED 2700 K 21.5 W 1827 lm-h / CIE Flux 43 73 91 93 100 / A31 selon DIN 5040

#### Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1827 lm-h
Puissance de raccordement	21.5 W
Rendement lumineux	85 lm-h/W
Flux lumineux du module	2335 lm-c
Puissance du module	16,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

#### Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	2.4 kg

