

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 22 256K4

graphite - RAL 7024
LED 22.8 W 1746 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK09

Applique avec répartition lumineuse dirigée.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

A répartition lumineuse fixe. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité mat. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 200 x 200 x 115 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 22.8 W 1746 lm-h / CIE Flux 62 88 97 99 100 / A50 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1746 lm-h
Puissance de raccordement	22.8 W
Rendement lumineux	90 lm-h/W
Flux lumineux du module	3465 lm-c
Puissance du module	20,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	dirigée
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	1.85 kg

