

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 22 360K4**  
graphite - RAL 7024  
LED 17.7 W 958 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off




**IP65 IK06**

Applique avec sortie de lumière unilatérale et répartition lumineuse dirigée. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Éclairage défilé unilatéral. La température de couleur des luminaires est réglable sur 3000 K ou 4000 K au choix. Flux lumineux du luminaire 958 lm en fonctionnement à température de couleur 4000 K. Flux lumineux du luminaire 958 lm en fonctionnement à température de couleur 4000 K. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 160'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité mat. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 300 x 110 x 100 mm.

Garantie 5 ans.

Montage uniquement avec sortie de lumière vers le haut possible.



LED 4000 K 17.7 W 958 lm-h / CIE Flux 67 92 99 100 100 / A60 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	958 lm-h
Puissance de raccordement	17.7 W
Rendement lumineux	59.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	2990 lm-c
Puissance du module	15,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 160'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	unilatérale
Répartition lumineuse	dirigée
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2.05 kg

