

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 23 315K4
blanc - RAL 9003
LED 35 W 3400 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




Applique avec répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP44, protégé contre les projections d'eau
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 135'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 44. Armature du luminaire métallique. Finition Couleur blanc. Verre opale clair soufflé à la bouche avec pas de vis. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Diamètre 470 mm, hauteur 100 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 35 W 3400 lm-h / CIE Flux 17 41 69 50 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3400 lm-h
Puissance de raccordement	35 W
Rendement lumineux	97.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	4720 lm-c
Puissance du module	31,8 W
Précision des couleurs	—
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 135'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	8.6 kg

