

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 24 037K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 1.6 W 95 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK06

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 100-240 V, 50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre clair, intérieur blanc. 1 presse-étoupe pour câble de raccordement de Ø 7-9,5 mm. Diamètre 105 mm, profondeur 55 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 1.6 W 95 lm-h / CIE Flux 39 69 89 89 100 / B31 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux             | 95 lm-h                     |
| Puissance de raccordement | 1.6 W                       |
| Rendement lumineux        | 68.8 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module   | 195 lm-c                    |
| Puissance du module       | 0,9 W                       |
| Précision des couleurs    | -                           |
| Rendu des couleurs        | CRI > 80                    |
| Maintien du flux lumineux | L90/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 3000 K                      |

**Autres informations**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Répartition lumineuse     | libre                     |
| Tension de fonctionnement | 100 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Température de service    | max. 55 °C                |
| Poids                     | 0.6 kg                    |

