

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 24 043K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 15.4 W 1762 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




**IP65 IK03**

Indice de protection IP65  $\blacklozenge\blacktriangle\blacktriangle$ , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre opale satiné mat. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à  $\varnothing 7-10,5\text{ mm}$ , max.  $5\text{ G }1,5\text{ mm}^2$ . Diamètre 325 mm, hauteur 90 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 15.4 W 1762 lm-h / CIE Flux 46 76 94 94 100 / A42 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1762 lm-h
Puissance de raccordement	15.4 W
Rendement lumineux	94 lm-h/W
Flux lumineux du module	2705 lm-c
Puissance du module	13,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.85 kg

