

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 051K4
graphite - RAL 7024
LED 6.7 W 316 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK03

Applique avec un secteur lumineux de 180° et répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion lumineuse sur 180°. Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1%. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre optique en borosilicate. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à $\varnothing 7-10,5$ mm, max. 3 G 1,5 mm². Le luminaire peut être installé dans toutes les positions. Dimensions $\varnothing 145 \times 65$ mm.

Garantie 5 ans.

Montage dans toutes les positions d'utilisation possible.



LED 4000 K 6.7 W 316 lm-h / CIE Flux 50 74 90 100 100 / A40 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	316 lm-h
Puissance de raccordement	6.7 W
Rendement lumineux	47.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	1035 lm-c
Puissance du module	5,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	Secteur lumineux de 180°
Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	0.95 kg

