
## neuco

# Plafonnier apparent spot compact







Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

## B 24 066WK4

blanc ~ RAL 9010 LED 69 W 5626 lm-h 4000 K Convertisseur DALI pilotable









IP65


Plafonnier apparent avec répartition lumineuse symétrique-intensive. Indice de protection IP65 �A.A., étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau Classe de protection I.

Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique intensive. angle de diffusion à demi-intensité 20°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Résistant aux impacts de ballon. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêen fonderie a aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revê-tement Unidure®, couleur blanc. Verre de sécurité à structure optique. Sur-face du réflecteur en aluminium pur anodisé. Vortex Optics®. Boîte de rac-cordement avec 2 presse-étoupes pour branchement en dérivation du câble de raccordement de ø 5-13 mm, max.  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ . Dimensions:  $250 \times 250 \times 110 \text{ mm}$ .

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]		- C90-C270 ° D [m] 19.0	
5	1.67	1.67	1603
10	3.35	3.35	401
15	5.02	5.02	178
20	6.69	6.69	100
25	8.37	8.37	64

LED 4000 K 69 W 5626 lm-h 34°/34° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DI...

## Caractéristiques techniques

Flux lumineux	5626 lm-h	
Puissance de raccordement	69 W	
Rendement lumineux	68.9 lm-h/W	
Flux lumineux du module	10910 lm-c	
Puissance du module	62,2 W	
Précision des couleurs	_	
Rendu des couleurs	CRI > 80	
Maintien du flux lumineux	B50 à 200'000 h (25 °C)	
Température de couleur	4000 K	

#### Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-intensive
Angle de demi-valeur	27 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	5.3 kg

