

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 085K4
graphite - RAL 7024
LED 23 W 866 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




Applique avec quatre secteurs lumineux de 90° et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Diffusion lumineuse sur quatre côtés de 90° chacun. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité. Lentille optique en silicone. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm². Dimensions: 180 x 180 x 70 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 23 W 866 lm-h / CIE Flux 47 61 78 50 100 / C32 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	866 lm-h
Puissance de raccordement	23 W
Rendement lumineux	37,7 lm-h/W
Flux lumineux du module	3100 lm-c
Puissance du module	20,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	quatre secteurs lumineux de 90°
Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	1.9 kg

