


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 092K4
graphite - RAL 7024
LED 15.3 W 1762 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



 **IP65 IK05**

Luminaire de secours avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 50/60 Hz. Batteries nickel-hydrure métallique intégrées pour éclairage de secours pendant 3 h. Appareillage d'alimentation de secours avec fonction autotest. En mode éclairage de secours, le flux lumineux est égal à 521 lm. Avec chauffage intégré. Indice de protection IP 65. Armature en fonderie d'aluminium très résistante à la corrosion, aluminium et acier inoxydable. Technologie de revêtement Tricoat®. Couleur graphite. Verre de sécurité à structure optique. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm². Dimensions cadre de recouvrement: 250 x 250 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 230 x 230 x 110 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 490 ou boîtiers d'encastrement pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ITE B 13 542.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1762 lm-h
Puissance de raccordement	15.3 W
Rendement lumineux	115.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	2320 lm-c
Puissance du module	11,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	asymétrique-elliptique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	3.35 kg

