

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 106K3

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 36.4 W 1829 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Corps du luminaire: Indice de protection IP 67. Boîte de connexion: Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, plaque frontale en acier inoxydable, matériau n° 1.4301. Verre de sécurité blanc. Luminaire livré avec boîtier d'encastrement. Doté d'une boîte de connexion avec bride de décharge de traction et borne à 3 pôles 4 mm² pour branchement en dérivation du câble de raccordement, max. 5 x 2,5 mm². L'installation peut être réalisée à l'horizontale ou à la verticale. Dimensions: 1545 x 125 x 1535 x 115 x 125 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 36.4 W 1829 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1829 lm-h
Puissance de raccordement	36.4 W
Rendement lumineux	50.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	6120 lm-c
Puissance du module	30,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	10.45 kg

