


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 124K4
graphite - RAL 7024
LED 19 W 1143 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK06

Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 50/60 Hz. Batteries LiFePo4 intégrées pour éclairage de secours pendant 3 h. Appareillage d'alimentation de secours avec fonction autotest. En mode éclairage de secours, le flux lumineux est égal à 230 lm. Avec chauffage intégré. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre clair, intérieur blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 260 x 260 x 90 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 19 W 1143 lm-h / CIE Flux 43 74 92 93 100 / A31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1143 lm-h
Puissance de raccordement	19 W
Rendement lumineux	55.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	2835 lm-c
Puissance du module	15,3 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	4.25 kg

