


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 126WK4
blanc - RAL 9010
LED 9.6 W 375 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




Applique avec quatre secteurs lumineux de 15° et répartition lumineuse défilée. Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion lumineuse sur quatre côtés de 15° chacun. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, couleur blanc. Verre de sécurité. Lentille optique en silicone. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm². Dimensions: 180 x 180 x 70 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 9.6 W 375 lm-h / CIE Flux 46 50 55 50 100 / C32 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 375 lm-h |
| Puissance de raccordement | 9.6 W |
| Rendement lumineux | 39.1 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 1240 lm-c |
| Puissance du module | 8,0 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L70/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Sortie de lumière | quatre secteurs lumineux de 15° |
| Répartition lumineuse | défilée |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 55 °C |
| Poids | 1.9 kg |

